

KANENZO AHSAP KOMPOZİT TEKNİK SARTNAME

KOMPOZİT BANK

Malzeme: Konpozit bank latası,2 mm kalınlığında demir sac,u demir bank ayađı,budex vida, yuvarlak bařlı pasolu vida

Mamul Ahřap Kompozit Bank

Ürün Ölçüleri: Oturma alanları dıř kol dayamalar dahil: 150 x 40 cm
Bank yaslanma geniřliđi : 35 cm
Kompozit bank aksamları : 7 adet 40 x 80 x 1400 mm
(3 ad. Sırt 4 ad. Oturma bölümü)

Görünüm:



- Ahřap Kompozit Bank latası ürünü en az %60 ahřap talařı, % 30 HDPE(yüksek yoğunluklu polietilen), % 10 Bađlayıcılardan ve katkı maddelerden oluřmaktadır. Pigment boya kullanılmalıdır.
- 1 bank için 7 adet 40x80x1400 mm bank latası kullanılmalıdır.(isteđe göre sırt dayama tahtasına orta sırasına isim ve logo kazınabilir)
- Oturma latalarının altına esneme yapmaması için 2 mm kalınlığında sac konulmalıdır.
- Bank ayakları yuvarlak borudan U řeklinde olmalıdır. U demirin orta yüksekliđi 65-70 cm, yuvarlak kısmın kalınlıđı 15 cm, dıřtan dıřa geniřliđi 40-45 cm olmalıdır. Dıř mekana dayanıklı paslanmaz malzemeden yapılmalı ve pigment siyah boya kullanılmalıdır.
- Bankların kompozit ve demir ayakları monte edilirken yuvarlak bařlı pasolu vida ve somun kullanılmalıdır.
- 1 adet bank için 14 adet yuvarlak bařlı pasolu vida kullanılır.
- Bankı yere sabitlemek için 7,5x8 cm buldex vida kullanılmalıdır.